コスミックエンジニアリング

TV & COMMUNICATIONS

可搬型 HDスタジオ サブシステム

キャリー 600

4 カメラ　4 入力　スイッチャー
6 チャンネルオーディオミキサー

キャリー 1200

6 カメラ　8（12）入力　スイッチャー
12 チャンネルオーディオミキサー

可搬型 HD スタジオ サブシステム

キャリー 600

4 カメラ　4 入力スイッチャー／ 6 チャンネルオーディオミキサー

スイッチャー機能、VE 機能、音声機能をミニラックに収納し、ワンマンオペレートを実現した HD スタジオサブシステムです。
最大 4 台のカメラの接続が可能で、ライブや収録等を最小人数で行うことができます。
また小型の特長を活かし、移動、車載や機器接続が容易にできます。

キャリー 600 の特長

●スイッチャー、VE、音声機能を 2 本のミニラックに収納しました。4 カメラ構成での中継・伝送のワンマンオペレートが可能です。（カメラマンを除く）
●光伝送と IP 伝送装置を搭載してますので、電源とカメラを継なげば直ぐに HD 中継・伝送が行えます。
●最新の光ファイバー伝送カメラアダプタ／ベースユニットを搭載していますので、現在お手持ちの HD 小型ビデオカメラがそのまま光ファイバー伝送システムカメラとして御使用いただけます。
●大型キャスター付の台車ユニット（別売）を使用すれば局舎内や屋外等、いたる所でライブ中継・伝送を行うことができます。非常にコンパクトにできておりますので少人数で簡単に中継作業を行うことができます。
●専用の中継・伝送車用ビルトアップキットにより、軽ライトバンに**キャリー 600** を簡単に積載することができます。
これにより、4 カメラ構成で光伝送、IP 伝送による HD 中継・伝送車を軽ライトバンで仕立てることが可能です。ラックは大人 2 名で積みおろしができます。移動時はすべての機材を積んで 4 名乗車できます。

キャリー 1200

6 カメラ 8（12）入力スイッチャー／ 12 チャンネルオーディオミキサー

上下 2 分割式で自在に組合せが可能な可搬型システムです。
基本構成は VE ／スイッチャー用ラックと音声用ラックに分けてあり、上下、左右ラック間の接続はすべてコネクタパネルを介していますので分離／連結が自在にできます。スイッチャーのオペレーションパネルは取り出し可能ですので、スイッチャー席と VE 席を分離独立することができます。カメラ 6 台、スイッチャー 8 入力が標準仕様ですが、スイッチャー入力は最大 12 まで拡張できますので、キャラクタジェネレーター、ビデオレコーダ／プレーヤの接続が可能です。オーディオミキサはマイクロフォン 12 入力です。

キャリー 1200 の特長

●上下、左右のラックの連結・分離が自在にできます。ラック間の接続はすべてコネクタパネルを介しています。
●スイッチャー操作パネルやカメラリモコンはラックから取り出して使用できますので、スイッチャー席、VE 席、音声席をそれぞれ独立させることが可能です。
●スイッチャー入力を最大 12 まで拡張できますのでリモコンカメラやレコーダ、キャラクタジェネレーター等の接続ができます。
●スイッチャー、ミキサーは引出し式のテーブルになっていますので、大型の台車ユニット（別売）を取り付ければ移動型のスタジオサブシステムとして使用できます。
●専用の中継・伝送車用ビルトアップキットにより、通常のライトバンに**キャリー 1200** を積載することができます。これにより 6 カメ＋キャラクタジェネレーター＋ビデオレコーダ構成で光伝送、IP 伝送による HD 中継・伝送車に仕立てることが可能です。ラックは大人 3 ～ 4 名で積みおろしができます。（※**キャリー 1200** 積載可能車両はハイエースクラス以上が必要です。）移動時はすべての機材を積載して 6 名乗車ができます。

キャリー 600　主な仕様

	メインラック		サブラック
寸法	W510 × H646 × D500	寸法	W510 × H646 × D500
ラックマウント収納量	13 RU	ラックマウント収納量	13 RU
質量	約 60kg　（※注 1）	質量	約 60kg　（※注 1）
消費電力	約 450W　（※注 2）	消費電力	約 380W　（※注 2）

キャリー 1200　主な仕様

	スイッチャー ／ VEラック		音声ラック
寸法	W510 × H1218 × D500	寸法	W510 × H1218 × D500
ラックマウント収納量	25 RU	ラックマウント収納量	25 RU
質量	約 100kg　（※注 1）	質量	約 100kg　（※注 1）
消費電力	約 950W　（※注 2）	消費電力	約 520W　（※注 2）

※注 1　構成する機器により質量は大幅に変わります。表記されている質量は弊社の標準構成でのものです。
※注 2　構成する機器により消費電力は大幅に変わります。表記されている電力は弊社の標準構成でのものです。

キャリー 600 を搭載した軽四輪 HD 中継・伝送車

オートキャリー・ミニ

キャリー 1200 を搭載した小型 HD 中継・伝送車

オートキャリー

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

安全に関するご注意	ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

2013.11 版

株式会社コスミックエンジニアリング

商品のお問い合わせ　：　本社営業部　TEL 042-586-2933（代）　FAX 042-584-0314
http://www.cosmic-eng.co.jp/　e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp

● 本社　〒191-0065　日野市旭が丘3-2-11　042-586-2933（代）　042-586-2650（SI）
● 新横浜R&Dセンター　〒222-0033　横浜市港北区新横浜1-14-20-704　045-474-0778